# 8542

```
GREEN     anode 1_____ ||| _______
                      )|||( 1      RED
                      )|||(_______ BLUE
VIOLET    40% tap-----)||| _______
                      )|||( 2      RED
                    __)|||(_______ BLUE
ORANGE x 2----+HT--|__ ||| _______
                      )|||( 3      RED
                      )|||(_______ BLUE
PINK      40% tap-----)||| _______
                      )|||( 4      RED
YELLOW    anode 2_____)|||(_______ BLUE
                       |||
```

**OUTPUT WINDINGS.**

There are **FOUR EQUAL SECONDARY WINDINGS** which can be arranged for loads of **1, 4, 8/9 or 15/16 ohms** thus:-

```
      1 ohm      |    4 ohm      |   8/9 ohm    |  15/16 ohm
       RED       |     RED       |    RED       |   RED
 _ _ _ _______   |  _ _______    |  _ _________ |  _______
(1(2(3(4         |  (1(2         | (1(2         |  (1
(_(_(_(_______   |  (_(          | (_(          |  (
       BLUE      |  (3(4         |   (3         |  (2
                 |  (_(_______   |   (          |  (
                     BLUE      |   (4         |  (3
                                   (_______   |  (
                                    BLUE      |  (4
                                                 (_______
                                                  BLUE
```

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com