8963

```
PINK    anode 1______ ||| _______
                     )|||( 1      RED
                     )|||(_______ BLUE
                     )||| _______
                     )|||( 2      RED
                   __)|||(_______ BLUE
ORANGE x 2---+HT--|__ ||| _______
                     )|||( 3      RED
                     )|||(_______ BLUE
                     )||| _______
                     )|||( 4      RED
BROWN    anode 2_____)|||(_______ BLUE
                      |||
```

OUTPUT WINDINGS.

There are **FOUR EQUAL SECONDARY WINDINGS** which can be arranged for loads of **1, 4, 8/9 or 15/16 ohms** thus:-

```
      1 ohm    |    4 ohm      |   8/9 ohm    |  15/16 ohm
       RED     |     RED       |    RED       |   RED
 _ _ _ _______ |  _ _______    | _ _________  |  _______
(1(2(3(4       | (1(2          |(1(2          | (1
(_(_(_(_______ | (_(           |(_(           | (
       BLUE    | (3(4          |   (3         | (2
               | (_(_______    |   (          | (
                   BLUE       |   (4         | (3
                              |   (_______   | (
                                   BLUE      | (4
                                             | (_______
                                              BLUE
```

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com