9046

```
                        _______ ||| _______
GREY     anode         )||||( 1      RED
                       )||||(_______ BLUE
                       )||| _______
                       )||||( 2      RED
                       )||||(_______ BLUE
                       )||| _______
                       )||||( 3      RED
                       )||||(_______ BLUE
                       )||| _______
                       )||||( 4      RED
ORANGE   HT___________)||||(_______ BLUE
                        |||
```

OUTPUT WINDINGS.

There are **FOUR EQUAL SECONDARY WINDINGS** which can be arranged for loads of **1, 4, 8/9 or 15/16 ohms** thus:-

```
          1 ohm  |    4 ohm      |   8/9 ohm    |  15/16 ohm
         RED     |      RED      |     RED      |    RED
 _ _ _ _______   |  _ _______    | _ _________  |  _______
(1(2(3(4         |  (1(2         | (1(2         |  (1
(_(_(_(_______   |  (_(          | (_(          |  (
         BLUE    |  (3(4         |   (3         |  (2
                 |  (_(_______   |   (          |  (
                      BLUE     |   (4         |  (3
                                   (_______   |  (
                                     BLUE     |  (4
                                                 (_______
                                                   BLUE
```

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com