9508

```
GREY    anode 1______ ||| _______
                     )|||( 1      RED
                     )|||(_______ BLUE
WHITE    25% tap-----)||| _______
                     )|||( 2      RED
                   __)|||(_______ BLUE
ORANGE x 2---+HT--|__ ||| _______
                     )|||( 3      RED
                     )|||(_______ BLUE
PINK     25% tap-----)||| _______
                     )|||( 4      RED
YELLOW   anode 2_____)|||(_______ BLUE
                      |||
```

OUTPUT WINDINGS.

There are FOUR EQUAL SECONDARY WINDINGS which can be arranged for loads of 1, 4, 8/9 or 15/16 ohms thus:-

```
          1 ohm  |    4 ohm      |   8/9 ohm    |  15/16 ohm
           RED   |     RED       |    RED       |   RED
 _ _ _ _________ |  _ _________  | _ __________ |  _________
(1(2(3(4         | (1(2          |(1(2          | (1
(_(_(_(_________ | (_(           |(_(           | (
           BLUE  | (3(4          |  (3          | (2
                 | (_(_________  |  (           | (
                    BLUE         |  (4          | (3
                                 |  (_________  | (
                                    BLUE         | (4
                                                 | (_________
                                                    BLUE
```

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com