U044

```
PINK    anode 1______ ||| _______
                     )|||( 1      RED
                     )|||(_______ BLUE
VIOLET   43% tap-----)||| _______
                     )|||( 2      RED
                   __)|||(_______ BLUE
ORANGE x 2---+HT--|__ ||| _______
                     )|||( 3      RED
                     )|||(_______ BLUE
GREY     43% tap-----)||| _______
                     )|||( 4      RED
BROWN    anode 2_____)|||(_______ BLUE
                      |||
```

OUTPUT WINDINGS.

There are **FOUR EQUAL SECONDARY WINDINGS** which can be arranged for loads of **1, 4, 8/9 or 15/16 ohms** thus:-

```
      1 ohm      |    4 ohm      |   8/9 ohm    |  15/16 ohm
       RED       |     RED       |    RED       |   RED
 _ _ _ _______   |  _ _______    | _ _________  |  _______
(1(2(3(4         |  (1(2         | (1(2         |  (1
(_(_(_(_______   |  (_(          | (_(          |  (
       BLUE      |  (3(4         |   (3         |  (2
                 |  (_(_______   |   (          |  (
                    BLUE       |   (4         |  (3
                                  (_______    |  (
                                   BLUE       |  (4
                                               (_______
                                                BLUE
```

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com